

Dados Técnicos

CAPACIDADE DE CARGA BASEADA NA PRESSÃO DE INFLAÇÃO (PNEUS CONVENCIONAIS)

Medida	Nº de Telas	Índice de carga	Eixo de montagem	Capacidade de carga (kg) por eixo e pressão de ar (lb/pulg. 2)										
				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
7,50 - 20	12T	128	Simples	2.580	2.720	2.900	2.960	3.100	3.200	3.320	3.420	3.600	-	-
		127	Duplo	5.000	5.200	5.440	5.800	5.840	6.040	6.400	6.440	6.600	-	-
8,25 - 20	14T	133	Simples	3.060	3.220	3.380	3.520	3.700	3.820	3.940	4.120	4.200	4.340	4.480
		131	Duplo	5.920	6.200	6.600	6.680	6.920	7.200	7.400	7.640	8.000	-	-
9,00 - 20	14T	141	Simples	3.700	3.820	4.000	4.240	4.340	4.500	4.720	4.820	4.980	5.150	-
		136	Duplo	7.040	7.400	7.640	7.920	8.240	8.480	8.760	8.960	-	-	-
10,0 - 20	16T	146	Simples	4.100	4.320	4.520	4.740	5.000	5.120	5.300	5.600	5.660	5.840	6.000
		142	Duplo	7.960	8.320	8.720	9.000	9.280	9.720	9.920	10.200	10.600	-	-
11,00 - 20	16T	149	Simples	4.480	4.720	4.940	5.160	5.450	5.580	5.780	6.000	6.160	6.360	6.500
		145	Duplo	8.680	9.040	9.440	9.760	10.160	10.600	10.800	11.160	11.600	-	-
12,00 - 20	16T 18T	152 154	Simples	5.100	5.380	5.620	5.880	6.120	6.500	6.580	6.800	7.100_(16T)	7.240	7.500_(18T)
	16T 18T	147 149	Duplo	9.880	10.320	10.720	11.200	11.520	11.920	12.300_(16T)	12.720	13.000_(18T)	-	-
11,00 - 22	16T	151	Simples	4.760	5.000	5.260	5.480	5.800	5.920	6.140	6.500	6.540	6.740	7.100
		145	Duplo	9.200	9.600	10.300	10.400	10.760	11.200	11.480	11.840	12.300	-	-
12,00 - 24	18T	156	Simples	5.740	6.040	6.340	6.600	6.880	7.300	7.400	7.660	8.000	-	-
		153	Duplo	11.120	11.600	12.080	12.600	13.000	13.440	14.200	14.280	14.600	-	-

Em negrito os valores máximos para cada índice de carga.



www.twarenovadora.com.br