

# Dados Técnicos

## CAPACIDADE DE CARGA BASEADA NA PRESSÃO DE INFLAÇÃO (PNEUS RADIAIS)

Medida do pneu	Índice de carga e velocidade	Eixo de montagem	Capacidade de carga (kg) por eixo e pressão de ar (lb/pulg. <sup>2</sup> )								
			A fim saber o peso por pneu, dividir o valor indicado na tabela (kg) pelo número dos pneus do eixo analisado								
			As pressões indicadas são o mínimo requerido para a carga correspondente e devem ser calibradas com os pneus frios								
			73	80	87	94	102	109	116	123	131
215/75 R 17.5	126/124M	Simples	2595	2800	3005	3200	3400	-	-	-	-
-	-	Duplo	4885	5275	5655	6030	6400	-	-	-	-
9.00 R 20	140/137K	Simples	3610	3900	4180	4455	4730	5000	-	-	-
-	-	Duplo	6650	7175	7695	8200	8705	9200	-	-	-
10.00 R 20	146/143K	Simples	4115	4445	4765	5080	5390	5695	6000	-	-
-	-	Duplo	7480	8075	8655	9230	9795	10350	10900	-	-
11.00 R 20	150/146K	Simples	4380	4725	5070	5405	5735	6060	6380	6700	-
-	-	Duplo	7845	8470	9080	9680	10270	10855	11430	12000	-
12.00 R 20	154/150K	Simples	4905	5290	5675	6050	6420	6785	7140	7500	-
-	-	Duplo	8760	9455	10140	10810	11470	12120	12765	13400	-
11.00 R 22	150/146K	Simples	4380	4725	5070	5405	5735	6060	6380	6700	-
-	-	Duplo	7845	8470	9080	9680	10270	10855	11430	12000	-
11 R 22.5	148/145L	Simples	4120	4445	4765	5080	5390	5695	6000	6300	-
-	-	Duplo	7585	8185	8775	9355	9930	10490	11050	11600	-
12 R 22.5	152/148L	Simples	4640	5010	5370	5725	6075	6420	6760	7100	-
-	-	Duplo	8240	8890	9535	10165	10785	11395	12000	12600	-
255/70 R 22.5	140/137M	Simples	3610	3900	4180	4455	4730	5000	-	-	-
-	-	Duplo	6650	7175	7695	8200	8705	9200	-	-	-
275/80 R 22.5	149/146L	Simples	4250	4587	4917	5292	5562	5880	6190	6500	-
-	-	Duplo	7845	8470	9080	9680	10270	10855	11430	12000	-
295/80 R 22.5	152/148M	Simples	4640	5010	5370	5725	6075	6420	6760	7100	-
-	-	Duplo	8240	8890	9535	10165	10785	11395	12000	12600	-
315/80 R. 22.5	156/150L	Simples	4995	5390	5780	6165	6540	6910	7280	7640	8000
-	-	Duplo	8760	9455	10140	10810	11470	12120	12765	13400	-
385/65 R 22.5	160L	Simples	5625	6070	6505	6935	7360	7780	8190	8600	9000

